

【 地域資材単価 】 令和2年4月

20. 諸資材

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
野芝（土付）		m ²	-	
野芝（半土付）		m ²	460	
高い芝		m ²	460	
人工張芝（ネット）	幅50cm程度	m ²	***	
人工張芝（ワラ）	幅100cm程度	m ²	***	
人工筋芝	幅 7cm	m	-	
人工筋芝	幅10cm	m	-	
人工筋芝	幅15cm	m	***	
目串	100本束	束	300	
種子	ティフブレア	kg	20,000	
・土のう類				
土のう 化学繊維使用	62cm×48cm	枚	***	
植生土のう（完成土のう）	幅40×60cm	袋	***	
大型土のう袋	1.0t用	枚	***	
植生土のう袋	幅40×60cm 袋のみ	枚	***	
・混和剤				
混和剤	AE剤	kg	-	
混和剤	急結剤 マノール相当	kg	-	
混和剤	防凍剤 マノール相当	kg	-	
混和剤	起泡剤 エスコートL相当	kg	-	
混和剤	起泡剤 アルベースト相当	kg	-	
混和剤	減水剤(遅延型)ポゾリス No.8相当	kg	-	
混和剤	減水剤(標準型)ポゾリス No.70相当	kg	-	
混和剤	減水剤(促進型)ポゾリス No.75相当	kg	-	
混和剤	養生剤 サランラテックス相当	kg	-	
混和剤	防水剤 マノール相当	kg	***	
混和剤	グラウト用プレミックスタイプ	kg	-	
ベントナイト	メッシュ200 25kg袋入	ton	-	
ベントナイト	メッシュ250 25kg袋入	ton	-	

【 地域資材単価 】 令和2年4月

20. 諸資材

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
調泥剤	CMC相当	kg	-	
混和剤	起泡剤	kg	-	
・コンクリートカッタ用ブレード				
コンクリートカッタ用ブレード	径300mm	枚	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径400mm	枚	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径560mm	枚	***	
コンクリートカッタ用ブレード	径650mm	枚	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径750mm	枚	***	
コンクリートカッタ用ブレード	径1060mm	枚	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径200mm	枚	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径960mm	枚	-	
・セメント				
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton	***	
・セメント混和剤				
フライアッシュ	J I S規格品 40kg袋	ton	-	
混和剤		kg	-	
・モルタル（手練）				
無収縮モルタル		kg	-	
水路補修材	ホ ^レ リマセメントモルタル	kg	-	
水路補修材	ホ ^レ リマセメントモルタル以外	kg	-	
・合成樹脂網類				
合成樹脂網	メッシュタイプ [®] プラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²	***	
合成樹脂網	メッシュタイプ [®] プラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²	***	
合成樹脂網	メッシュタイプ [®] プラスチック系しがらネット 網目3mm	m ²	1,110	
・硬質ポリエチレン製管類				
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50 厚2.0 長4.0m	m	***	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60 厚2.2 長4.0m	m	***	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75 厚2.5 長4.0m	m	***	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0 長4.0m	m	***	

【 地域資材単価 】 令和2年4月

20. 諸資材

名 称	規 格	単 位	単 価 (円)	備 考
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径125 厚3.3 長4.0m	m	***	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8 長4.0m	m	***	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径200 厚4.5 長4.0m	m	***	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径250 厚5.5 長4.0m	m	***	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径300 厚6.0 長4.0m	m	***	

【 地域資材単価 】 令和2年4月

20. 諸資材

1. モルタル・プライマー

名 称	規 格	(規格補足事項)	単位	単価	標 準 使 用 量
ポリマーセメントモルタル	表面被覆工・左官工法用	無機系	kg	214	(10mm厚) 20.09kg/m ² ・2009kg/m ³
ポリマーセメントモルタル	表面被覆工・吹付工法用	無機系	kg	214	(10mm厚) 20.09kg/m ² ・2009kg/m ³
プライマー	表面被覆工		kg	864	0.075kg/m ²
ポリマーセメントモルタル	断面修復工・左官工法用	無機系	kg	214	(10mm厚) 20.09kg/m ² ・2009kg/m ³
プライマー	断面修復工		kg	864	0.075kg/m ²
ひび割れ低圧注入工用	エポキシ系		kg	2400	
ひび割れ低圧注入工用	エポキシ樹脂 1種		kg	3500	
ひび割れ低圧注入工用	エポキシ樹脂 2種		kg	3400	
ひび割れ低圧注入工用	エポキシ樹脂 3種		kg	3400	
ひび割れ低圧注入工用	ゴム圧式		本	450	
ひび割れ充填工用	ポリウレタン系充填材に適用		kg	-	
ひび割れ充填工用	ポリウレタン系		kg	-	
ひび割れ充填工用	シリコーン系充填材に適用		kg	7240	
ひび割れ充填工用	シリコーン系		kg	5230	
ひび割れ充填工用	エポキシ系充填材に適用		kg	5000	
ひび割れ充填工用	エポキシ系		kg	3400	
開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)用	成型ゴム目地	EPDM 30×30	m	6000	
開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)用	成型ゴム目地	EPDM 50×50	m	7000	
開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)用	接着材	成型ゴム目地用・エポキシ樹脂系	kg	2750	
開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)用	プライマー	成型ゴム目地用	kg	6600	
開水路目地補修工(充填工)用	充填目地用	充填目地用ポリウレタン系充填材に適用	kg	6000	
開水路目地補修工(充填工)用		弾性シーリング材ポリウレタン樹脂	kg	3000	
開水路目地補修工(充填工)用		充填目地用シリコーン系充填材に適用	kg	7240	
開水路目地補修工(充填工)用		弾性シーリング材変性シリコーン	kg	5230	